Descripción del artículo/Imágenes del producto

Reparar con metal líquido epoxy

Descripción

Tener en cuenta:
Las hojas de datos de seguridad (véase Descargas) se pueden encontrar oficialmente y en varios idiomas en la web bajo el término de búsqueda: «Henkel Documents».

Información general:
El set para metales líquidos LOCTITE está formado por resina epoxy sobre una base de acero o aluminio. Este producto es el nuevo modelo de referencia en el ámbito de las reparaciones: presenta una alta estabilidad y una adherencia excelente, no se contrae y es resistente a la mayoría de los disolventes y lubricantes. Tras el endurecimiento, se puede mecanizar como el metal, con arranque de virutas o filetear roscas, ya sea de forma manual o mecánica, y se puede sobrepintar.
La gama del set para metal LOCTITE permite reparar de forma sencilla y duradera grietas, huecos, perforaciones erróneas o daños en tubos, depósitos, partes de la carrocería y piezas mecánicas. Se adhiere muy bien a metales, vidrio, cerámica y otros materiales.
Tipo S1 – 97990-3471500
Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.
Tipo S2 – 97990-3472500
Producto para verter. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno de acero que se utiliza para reparar y recomponer piezas dañadas y desgastadas.
Tipo M – 97990-3474500
Producto para aplicar con espátula. Adhesivo epoxi bicomponente y con relleno mineral que, una vez endurecido, forma una superficie autolubricante que reduce la fricción de las piezas móviles. El producto destaca por su forma de uso sencilla y práctica y se emplea directamente in situ en los talleres y trabajos de mantenimiento.

Nuestros productos

Referencia	Envase	N.º de identificación interno	Producto	Relación de mezcla	Firmeza min	Resistente a la temperatura
97990-3471500	set de latas de 500 g	3471	set de metal S1	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3472500	set de latas de 500 g	3472	set de metal S2	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3474500	set de latas de 500 g	3474	set de metal M	1:1	180	-20 °C – +120 °C