

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material, versión:

Inserto roscado de acero, pasivado.

Indicación:

El kit de reparación permite la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.

Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.

Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.

Desviación de medida admisible:

Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes $\pm 0,25$ mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.

Ventajas:

- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.

Nuestros productos

Referencia	Insertos roscados suministrados rosca interna	Insertos roscados suministrados rosca externa	Longitud de los insertos	Número de insertos	Número de herramientas de montaje	Referencia del inserto roscado
07666-01	M5	M8	8	8	1	07660-05 07660-06
	M6	M10X1,25	10	8	1	07660-08
	M8	M12X1,25	12	6	1	07660-08X1
	M8X1	M12X1,25	12	6	-	07660-10
	M10	M14X1,5	14	4	1	07660-10X125
	M10X1,25	M14X1,5	14	4	-	07660-12
	M12	M16X1,5	16	3	1	07660-12X125
	M12X1,25	M16X1,5	16	3	-	